

Stalinrichting

Mestpannen

Waarom gemaakt van glasvezelmatten versterkt polyester?

- Gegarandeerde sterkte op ieder punt en zeker t.o.v. een glasvezelversterkt gespoten product.
- Blijft stabiel en gaat in de loop der jaren niet doorhangen zoals thermoplasten (zoals PE en PVC).
- De vormvastheid blijft constant, óók in belaste toestand.

Waarom AGS resoluut kiest voor glasvezelversterkt polyester?

- Bij belasting zal door gebruik van glasvezelversterkt polyester geen sprake zijn van doorhangen zoals bij thermoplasten zoals PE en PVC.
- Wij kiezen uitsluitend voor glasvezelmatten omdat er bij gespoten polyester geen garantie is op de wanddikte van het spuitwerk o.a. in hoeken.
- Door de geweven dichtere structuur van onze matten is er minder vulstof nodig om te hechten.
- Vaststelling: Bij een gelijkwaardig productgewicht is het product dat AGS aanbiedt -mét matten- tot méér dan 2 keer zo sterk!

Motivatie voor de keuze van onze mestpannen:

- Ondersteuning aan slechts 2 zijden (voor- en achterzijde én rioolleiding), kleine afwijkingen in hoogte en maatvoering van de ondersteuning zijn toelaatbaar (zie voorwaarden hierop van toepassing).
- Ronde PVC afvoeropening voor een vloeistofdichte aansluiting op een manchethulpstuk.
- Vloerverwarming is mogelijk.
- Doorleggen roosters is mogelijk.
- Diverse maatvoeringen mogelijk (de standaardlengte 241/251/261, standaardbreedte 170/180 cm met breedte variatie van + en – 3 cm).
- Afwijkende maten mogelijk.
- Voor een snelle reiniging zijn er gootjes naar het afvoerpunt. Er is een putje rondom het afvoerpunt voor een snelle reiniging er van. De mestpan is tweezijdig gecoat voor een 100 % afdichting.
- Standaard uitgevoerd in glasvezelversterkt polyester, ook echter leverbaar in polytheen of RvS.
- Afvoerpunt is OP of ZEER KORT bij mestplaats zeug, door de V-vorm in het achterste deel en de mogelijkheid van een linkse en rechtse uitvoering!

GROEN LABEL voor mestpannen

- Mestpan met schuinaflopende vorm voldoet aan de eisen gesteld in Groen label BB 98.10.63
- Mestpan met mest en waterkanaal voldoet aan de eisen gesteld in Groen label BB 99.11.081
- Mestpannen in combinatie met verlaagd luchtinlaatsysteem.

*Zie ook mestpanterugverdientijd

- Verhoogde voeropname (tot 10 kg/zeug/ronde)
- Lagere uitval van zuigende biggen (tot 0.6 %)
- Verhoogde groei bij biggen (tot 0.6 kg/big)
- Lagere energiekosten
- Koelere stal in zomerperiode

*Dit is volgens praktijkonderzoek te Sterksel uitgemaakt.